Parametri geometrici - Piano Terra

Scala : 1 : 50

Legenda controsoffitti - (vedi tavola 022 - Abaco finiture interne - Controsoffitti)

Codice controsoffitto	Descrizione
CS-01	Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600
CS-02	Controsoffitto ispezionabile a pannelli modulari completo di materassino acustico in fibra minerale sp. 3 cm, dim. 60x60 cm, tipo GYPROC Gyptone Activ'Air Quattro 20 o similare. Realizzato con pannelli in gesso rivestito con decoro costituito da foratura quadrata regolare. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere ed apposito materassino acustico in fibra minerale. Euroclasse reazione al fuoco: A2 secondo EN 13501-1. Tipologia di posa: pendinatura con profilo seminascosto (E15).
CS-03	Controsoffitto ispezionabile GYPROC GYQUADRO, in pannelli di gesso rivestito con finitura di colore bianco, da 9,5 mm di spessore e dimensioni 600x600 mm, in Euroclasse A1 (incombustibili) secondo UNI EN 13501-1 e conforme alla norma EN 14190, con bordo A a vista. Il pannello Gyproc GYQUADRO A1, ha resistenza all'umidità RH 90 e riflessione della luce maggiore del 80% ed è posto su struttura metallica LINETEC PLUS T24 da 24 mm costituita da profili metallici a T rovesciata in lamiera d'acciaio zincato preverniciato da 0,4 mm di spessore .
CS-04	Controsoffitto continuo in lastre in gesso rivestito con decoro costituito da foratura continua regolare rotonda che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto fonoassorbente. Altamente isolante. Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 secondo EN 13501-1.
CS-05	Controsoffitto continuo in lastre in gesso rivestito con decoro costituito da foratura continua regolare rotonda che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere ed un materassino acustico in fibre minerali sp. 3 cm. Altamente resistente agli urti. Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 secondo EN 13501-1.

Rivestimenti - (vedi tavola 023 - Abaco finiture interne - Pavimenti e rivestimenti)

Codice rivestimento	Tipo di rivestimento
P-EI60	Placcaggio con lastra ignifuga, prestazione parete > EI60
RIV-01	Rivestimento in lastre di cartongesso
RIV-02	Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato fino ad h.2.20 m
RIV-03	Rivestimento in lastre Euroclasse A1

Legenda pavimenti - (vedi tavola 023 - Abaco finiture interne - Pavimenti e rivestimenti

Codice pavimento	Tipo di finitura del pavimento
PAV-01	Pavimentazione in gomma sp. 3 mm tipo Artigo o similare
PAV-02	Pavimento in piastrelle di ceramica 30x30 cm, resistenza alla scivolosità R10 solo terra - sp. 10 mm
PAV-03	Pavimentazione in gomma sportiva
PAV-04	Pavimento in cemento spazzolato
PAV-05	Pavimentazione galleggiante in cls - sp.3 cm

LEGENDA ZOCCOLINO:

Zoccolino in PVC **CODICE: Z-01**
Zoccolino in ceramica **CODICE: Z-02**

LEGENDA SERRAMENTI ESTERNI

- Pe — Porta esterna
- Ptfe — Porta tagliafuoco esterna
- PF — Porta finestra esterna
- F — Finestra esterna

LEGENDA SERRAMENTI INTERNI

- Pi — Porta interna
- Ptfi — Porta tagliafuoco interna
- PFi — Porta finestra interna
- Fi — Finestra interna

(*) Tutte i dettagli relativi alle compartimentazioni dei locali sono meglio specificati negli elaborati del progetto antincendio.

ACCORGIMENTI GENERALI IN FASE DI ESECUZIONE

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento alla DL senza procedere ad interpretazioni.

COMUNE DI GASSINO TORINESE (TO)

REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA CON 15 CLASSI

AGOSTO 2020

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Anna Casalone

PROGETTISTI:

SETTANTA7
arch. Daniele Rangone
arch. Elena Rionda
CURCIO E REMONDA STUDIO ASSOCIATO
Ing. A. Remonda
Arch. Laura Lova

PROGETTO DEFINITIVO

REV_02

PIANTA PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI

GASS_D_Arch 009