



COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

Piazza Cavour - 20008 – Bareggio (MI)

**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI DEL
COMUNE DI BAREGGIO**

**SPECIFICHE TECNICHE
RELATIVE ALLE OPERAZIONI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**ALLEGATO n. 6
AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

Giugno 2023

1. PRESTAZIONI MINIME PROGRAMMATE COMPRESSE NELLA GESTIONE MANUTENZIONI

1.1 Premessa

Oggetto del presente allegato sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare attraverso controlli periodici su macchine, strutture, impianti, attrezzature ed arredi nuovi ed esistenti presenti presso i locali cucina, gli ambienti destinati alla distribuzione ed al consumo dei pasti e le relative pertinenze.

Per **manutenzione ordinaria e straordinaria** si intendono tutte quelle operazioni programmate e non programmabili, ma necessarie, che riguardano **opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione** di materiali e/o di componentistica anche interna riferite a macchine, strutture, attrezzature ed arredi. In modo particolare la manutenzione ordinaria di macchine, attrezzature ed arredi contempla anche, se necessaria, la sostituzione integrale dei macchinari stessi. La finalità di tali operazioni è quella di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d'uso dell'esistente, così come verificato all'atto del sopralluogo e preso in consegna con verbale di consegna dei locali.

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta alla compilazione del registro di manutenzione nel quale dovrà annotare ogni operazione di manutenzione effettuata. Il registro dovrà inoltre essere corredato di tutta la necessaria documentazione tecnica relativa al tipo di riparazione, rinnovamento e sostituzione eseguiti.

La determinazione del tipo di intervento da effettuare (sostituzione o ripristino del difetto riscontrato) il cui onere è ricompreso a carico dell'Impresa Aggiudicataria, scaturisce da una preventiva verifica e da un controllo anche visivo dell'efficienza dei macchinari, delle attrezzature, delle strutture e della loro componentistica, presenti all'interno dei locali presi in consegna dall'Impresa Aggiudicataria.

In generale rientrano oggetto di manutenzione, quando presenti, i seguenti impianti, macchinari e strutture:

IMPIANTI MECCANICI

- impianti di climatizzazione e ventilazione;
- impianti idrico sanitari;
- impianti di scarico;

IMPIANTI ELETTRICI

- impianto di illuminazione;
- impianti e prese di forza motrice;
- impianti di rilevazione gas;
- impianti di rilevazione fumo ed antincendio;

STRUTTURE

- sistemi verticali - pareti, tinteggiature, intonaci;
- sistemi orizzontali – soffitti, intonaci tinteggiature, controsoffitti;
- pavimenti e rivestimenti;
- infissi e serramenti.

ATTREZZATURE ED ARREDI

- tutte le attrezzature, attrezzature di cucina e gli arredi presenti nei locali di cucina, locali di consumo, locali di deposito.

Restano esclusi da detta specifica gli interventi di **manutenzione straordinaria**, ovvero tutti quegli interventi non programmabili rivolti a modificare e/o sostituire strutture e impianti tecnologici.

All'atto della riconsegna dei locali l'Impresa Aggiudicataria dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il registro di manutenzione completo di tutti gli interventi eseguiti e di tutta la relativa documentazione tecnica attestante la tipologia di intervento eseguito e la relativa certificazione.

LEGENDA FREQUENZA CONTROLLI

G = Giornaliera

S = Settimanale

M = Mensile

Bm = Bimestrale

T = Trimestrale

Qm = Quadrimestrale

Sm = Semestrale

A = Annuale

S.n. = Secondo necessità

Stag. = Stagionale

1.2 Limite di fornitura

In generale il limite di fornitura della manutenzione deve essere inteso come segue:

Per gli impianti elettrici:

- le linee di alimentazione degli impianti a partire dai sezionatori esistenti nei quadri generali o di piano, questi esclusi.

Per gli impianti meccanici:

- le tubazioni acqua calda, refrigerata e le linee idrico sanitarie a partire dalle valvole principali di sezionamento, queste escluse;
- l'innesto nella pubblica fognatura per gli impianti di scarico.

Per le strutture:

- la volumetria dei locali in uso all'impresa;
- la volumetria dei locali contenenti impianti e servizi di pertinenza dell'impresa.

Per le attrezzature e per gli arredi:

- tutte le attrezzature nuove ed esistenti di pertinenza esclusivamente del servizio di ristorazione.

1.3 Arredi e Macchinari

| N° | COMPONENTISTICA ARREDO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|----|--------------------------------|---|------------------------|
| | TAVOLI | <i>integrità della superficie</i> | Sm |
| | | <i>integrità bordi pvc o altro materiale</i> | Sm |
| | | <i>fissaggio viti e bulloneria</i> | Sm |
| | | <i>integrità bordi in pvc o altro materiale</i> | Sm |
| | SEDIE | <i>integrità scocca</i> | Sm |
| | | <i>fissaggio viti e bulloneria</i> | Sm |
| | ARMADIETTO SPOGLIATOIO | | Sn |
| | PANCA | | Sn |
| | CESTINO | | Sn |
| | DISTRIBUTORE SAPONE | | Sn |
| | ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA | | Sn |
| | PORTASCOPINO | | Sn |
| | DISTRIBUTORE CARTA IGIENICA | | Sn |
| | PORTASAPONE | | Sn |
| | ATTACCAPANNI | | Sn |

COMUNE DI BAREGGIO
 Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|----|---------------------------------------|---|---------------------|
| 1) | MACCHINE DI PREPARAZIONE PASTI | <i>gruppo miscelatore acqua, sifone, e troppo pieno dei lavelli</i> | Sm |
| | | <i>assieme di tavoli, scaffali, lavatoi e armadi</i> | Sm |
| | | <i>cuscinetti di scorrimento portine armadi e cassette tavoli</i> | Sm |
| | | <i>cavi di alimentazione</i> | Sm |
| 2) | MACCHINE DI COTTURA PASTI | <i>rubinetti dei piani di cottura a gas</i> | T |
| | | <i>bruciatori</i> | T |
| | | <i>dispositivi di accensione e sicurezza gas/ micropiloti</i> | T |
| | | <i>valvole meccaniche di sicurezza e di sfiato di forni, pentole, ecc</i> | T |
| | | <i>cerniere e tenuta porta dei forni</i> | T |
| | | <i>sonde di controllo livello di cuocipasta, forni a vapore</i> | T |
| | | <i>boiler cuocipasta, forni a vapore</i> | T |
| | | <i>cerniere portina forni statici</i> | Sm |
| | | <i>cerniere coperchi pentole e brasiera</i> | Sm |
| | | <i>vite senza fine del meccanismo sollevamento brasiera</i> | Sm |
| | | <i>filtri ingresso acqua di forni, cuocipasta, ecc.</i> | Sm |
| | | <i>raccordi di allacciamento gas delle macchine</i> | Sm |
| | | <i>organi ed isolamento del circuito elettrico</i> | Sm |

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| 3) | MACCHINE DI REFRIGERAZIONE | <i>cerniere e guarnizione tenuta porte</i> | T |
|----|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | <i>microinterruttore porta</i> | T |
| | | <i>evaporatore</i> | T |
| | | <i>tubazioni scarico condensa</i> | T |
| | | <i>termostati controllo temperatura</i> | T |
| | | <i>ventilatore di raffreddamento del condensatore</i> | T |
| | | <i>ventilatore celle</i> | T |
| | | <i>circuito refrigerante</i> | A |
| | | <i>circuito elettrico</i> | A |
| | | <i>contatti del relè di spunto dei compressori</i> | A |
| N° | MACCHINE | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
| 4) | MACCHINE DI LAVAGGIO | <i>circuito di risciacquo</i> | T |
| | | <i>dosatori detersivi e brillantanti</i> | T |
| | | <i>livelli acqua in vasca</i> | T |
| | | <i>termostati e termometri</i> | T |
| | | <i>getti di lavaggio e risciacquo</i> | T |
| | | <i>nastro lavastoviglie</i> | T |
| | | <i>dispositivi fine corsa</i> | T |
| | | <i>filtri ingresso acqua</i> | Sm |
| | | <i>resistenze vasca</i> | Sm |
| | | <i>boiler</i> | Sm |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE SELF-SERVICE | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|----|--|--|---------------------|
| 1) | CARRELLI SERVIZIO | <i>ruote</i> | Sm |
| | | <i>viti/bulloneria</i> | Sm |
| 2) | ELEMENTO BAGNOMARIA | <i>Resistenze</i> | T |
| | | <i>Isolamento del circuito elettrico</i> | A |
| 3) | SCORRIVASSOIO | <i>Guide piano d'appoggio</i> | A |
| 4) | SOLLEVATORE SCALDA PIATTI | <i>Meccanismo di sollevamento</i> | T |
| | | <i>Resistenze</i> | T |
| | | <i>Isolamento del circuito elettrico</i> | A |
| 5) | TAVOLO PER CONDIMENTI | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| | | <i>Lubrificazione rotelline portine</i> | Sm |
| 6) | VETRINA REFRIGERATA | <i>Guarnizioni in gomma</i> | S |
| | | <i>Condensatore</i> | T |
| | | <i>Fori di scarico acqua di condensa</i> | T |
| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
| 1) | AFFETTATRICE | <i>Corpo affilatoio</i> | M |
| | | <i>Coprilama</i> | M |
| | | <i>Carter di protezione</i> | M |
| | | | Sm |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

*Dispositivo di sicurezza a bassa
tensione*

| | | | |
|----|---|---|-----------|
| 2) | APRISCATOLE | <i>comando sicurezza</i> | Sm |
| | | <i>coltelli</i> | Sm |
| | | <i>cablaggio componenti elettriche</i> | A |
| 3) | ARMADIO STERILIZZACOLTELL I RAGGI U.V. | <i>Tube germicida a raggi U.V.</i> | M |
| 4) | ARMADIO PER STOVIGLIE | <i>Lubrificazione rotelline portine</i> | Sm |
| | | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| 5) | BILANCIA AUTOMATICA DA TAVOLO | <i>Verifica con pesi campione</i> | T |
| | | <i>Verifica livello olio ammortizzatore</i> | T |
| 6) | BILICO A FILO PAVIMENTO | <i>Quadrante di lettura</i> | Sn |
| | | <i>Sistema di rotazione quadrante</i> | Sn |
| | | <i>Sistema di bloccaggio</i> | Sn |
| | | <i>Cuscinetti in pietra dura e acciaio speciale</i> | Sn |
| | | <i>Ammortizzatore termostatico regolabile</i> | Sn |
| 7) | BIRIDUTTORE CON ATTACCO PER GRATTUGIA | <i>Ventola</i> | Sm |
| 8) | IMPASTATRICE PLANETARIA | <i>Mescolatore</i> | M |
| | | <i>Elettrofreno</i> | M |

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|---|--|------------------------|
| 9) | BRASIERA AUTOMATICA RIBALTABILE, MONOBLOCCO, TOP, A SBALZO FUNZIONAMENTO: A GAS | <i>Micropiloti</i> | T |
| | | <i>Dispositivi di accensione e sicurezza gas</i> | T |
| | | <i>Termostato</i> | Sm |
| | | <i>Cerniere coperchio</i> | A |
| | | <i>Vite senza fine meccanismo sollevamento</i> | A |
| | | <i>Filtri ingresso acqua</i> | A |
| | | <i>Raccordi allacciamento gas</i> | A |
| 10) | CAPPA D'ASPIRAZIONE | <i>Vaschetta raccogli grasso</i> | Sm |
| | | <i>Aspiratore</i> | Sm |
| | | <i>Filtri</i> | Sm |
| | | <i>Sistema di abbattimento degli odori</i> | Sm |
| 11) | CARRELLO PER BANCHETTI | <i>Termostato e termometro temperatura cella</i> | T |
| | | <i>Guarnizioni e cerniere porte</i> | T |
| | | <i>Lubrificazione ruote</i> | T |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| | | |
|-------|---|-----------|
| <hr/> | | |
| | <i>Integrità cablaggio e componenti elettrici</i> | T |
| <hr/> | | |
| 12) | CARRELLO CALDO <i>ruote</i> | Sm |
| | <i>viti/bulloneria</i> | Sm |
| | <i>Isolamento circuito elettrico</i> | A |
| <hr/> | | |
| | <i>Resistenze</i> | T |

COMUNE DI BAREGGIO
 Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|---|---|------------------------|
| 13) | CARRELLO BAGNOMARIA | <i>Ruote</i> | Sm |
| | | <i>Viti/bulloneria</i> | Sm |
| | | <i>Resistenze</i> | T |
| | | <i>Isolamento circuito elettrico</i> | A |
| 14) | CARRELLO SERVIZIO | <i>ruote</i> | Sm |
| | | <i>viti/bulloneria</i> | Sm |
| 15) | CELLE FRIGORIFERE A BASSA TEMPERATURA E TEMPERATURA POSITIVA CON UNITA' REFRIGERANTE A PARETE O REMOTA | <i>Fori di scarico acqua di condensa</i> | T |
| | | <i>Cerniere e guarnizione tenuta porte</i> | T |
| | | <i>Azionamento microinterruttore porta</i> | T |
| | | <i>Sbrinamento evaporatore</i> | T |
| | | <i>Tubazioni scarico condensa</i> | T |
| | | <i>Termostati controllo temperatura</i> | T |
| | | <i>Ventilatore di raffreddamento del condensatore</i> | T |
| | | <i>Ventilatore cella</i> | T |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| | |
|---|----|
| <i>Circuito refrigerante</i> | A |
| <i>Circuito elettrico</i> | A |
| <i>Contatti del relè di spunto dei compressori</i> | A |
| <i>Circuito idrico dei fabbricatori di ghiaccio</i> | Sm |
| <i>Filtro elettrovalvola ingresso acqua</i> | Sm |

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|---|--|------------------------|
| 16) | CENTRIFUGA PER VERDURE | <i>Controcestello</i> | M |
| | | <i>Elettrofreno</i> | M |
| 17) | CEPPO BATTICARNE | <i>Piano in polietilene</i> | M |
| | | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| 18) | CONGELATORE A POZZETTO | <i>Termostato e temperatura cella</i> | T |
| | | <i>Cerniere e guarnizione chiusura porta</i> | T |
| | | <i>Ventilatore condensatore</i> | T |
| 19) | CUOCIPASTA AUTOMATICO FUNZIONAMENTO: ELETTRICO | <i>Sonde di livello</i> | S |
| | | <i>Filtri ingresso acqua</i> | A |
| | | <i>Boiler</i> | T |
| | | <i>Cerniere coperchio</i> | A |
| 20) | CUOCIPASTA AUTOMATICO FUNZIONAMENTO A GAS | <i>Sonde di livello</i> | S |
| | | <i>Boiler</i> | T |
| | | <i>Micropiloti</i> | T |
| | | <i>Dispositivi di accensione e sicurezza gas</i> | T |
| | | <i>Cerniere coperchio</i> | A |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

Filtri ingresso acqua **A**

Raccordi allacciamento gas **A**

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|---|---|------------------------|
| 21) | CURVA A 90° MOTORIZZATA | <i>Funzionamento micromagnetico</i> | T |
| | | <i>Lubrificazione catene, cuscinetti epignoni</i> | T |
| | | <i>Scorrimento e integrità rulli</i> | T |
| | | <i>Assorbimento motore</i> | T |
| | | <i>Integrità cablaggio e componenti elettrici</i> | T |
| 22) | CUTTER | <i>Filo delle lame</i> | M |
| | | <i>Dispositivi di alimentazione</i> | M |
| | | <i>Dispositivo di sicurezza a bassa tensione</i> | Sm |
| 23) | ELEMENTO NEUTRO | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| 24) | FORMATRICE AUTOMATICA PER HAMBURGER E POLPETTE | <i>Livello olio motore</i> | S |
| | | <i>Cablaggio componenti elettriche</i> | Sm |
| 25) | FORNO A MICROONDE | <i>Resistenze</i> | T |
| | | <i>Camera di cottura</i> | Sm |
| | | <i>Isolamento del circuito elettrico</i> | A |

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|--|--|------------------------|
| 26) | FORNO A CONVEZIONE E VAPORE GENERAZIONE VAPORE DIRETTO, INDIRETTO, CON BRUCIATORE A GAS | <i>Filtro grassi</i> | S |
| | | <i>Ugello dell'umidificatore della cella</i> | S |
| | | <i>Valvola di sicurezza</i> | S |
| | | <i>Indicatore di livello</i> | M |
| | | <i>Filtro acqua</i> | T |
| | | <i>Valvola di sicurezza</i> | T |
| | | <i>Fascio tubiero</i> | Sm |
| | | <i>Bruciatore</i> | Sm |
| | | <i>Filtro</i> | Sm |
| | | <i>Ventola</i> | Sm |
| | | <i>Elettrodi</i> | Sm |
| | | <i>Caldaia</i> | A |
| | | <i>Scudi parafiamma</i> | A |
| 27) | FREEZER | <i>Termostato e temperatura cella</i> | T |
| | | <i>Cerniere e guarnizione chiusura porta</i> | T |
| | | <i>Ventilatore condensatore</i> | T |
| | | <i>Ventilatore cella</i> | T |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| | | | |
|-----|--|--|----------|
| 28) | FRIGORIFERO ORIZZONTALE- VERTICALE TEMPERATURA POSITIVA | <i>Guarnizioni in gomma</i> | S |
| | | <i>Condensatore</i> | T |
| | | <i>Fori di scarico acqua di condensa</i> | T |

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|---|--|------------------------|
| 29) | FRY TOP CON PIASTRA IN ACCIAIO LISCIA/RIGATA FUNZIONAMENTO: ELETTRICO | <i>Zone perimetrali piano di cottura</i> | S |
| | | <i>Dispositivi di accensione e sicurezza</i> | T |
| 30) | FRY TOP CON PIASTRA IN ACCIAIO LISCIA/RIGATA FUNZIONAMENTO: A GAS | <i>Zone perimetrali</i> | S |
| | | <i>Bruciatori</i> | S |
| | | <i>Rubinetti gas</i> | T |
| | | <i>Minimo dei bruciatori</i> | T |
| | | <i>Micropiloti</i> | T |
| | | <i>Dispositivi di accensione e sicurezza gas</i> | T |
| | | <i>Raccordi allacciamento gas</i> | A |
| 31) | FUOCHI FUNZIONAMENTO: A GAS | <i>Bruciatori</i> | S |
| | | <i>Ingrassaggio rubinetti gas</i> | T |
| | | <i>Minimo dei bruciatori</i> | T |
| | | <i>Micropiloti</i> | T |
| | | <i>Dispositivi di accensione e sicurezza gas</i> | T |
| | | <i>Raccordi allacciamento gas</i> | A |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|----|
| 32) | LAVAMANI CON COMANDO A PEDALE O A GINOCCHIO | <i>Gruppo miscelatore acqua</i> | Sm |
|-----|--|---------------------------------|----|

| | | | |
|--|--|------------------------|----|
| | | <i>Leva di comando</i> | Sm |
|--|--|------------------------|----|

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|---|--|------------------------|
| 33) | LAVAGGETTI LAVASTOVIGLIE PER PENTOLE, STOVIGLIE, PIATTI | <i>Circuito di risciacquo</i> | T |
| | | <i>Dosatore detersivo</i> | T |
| | | <i>Sonda di livello e campana presa pressione</i> | T |
| | | <i>Termostati e termometri</i> | T |
| | | <i>Getti e ugelli di lavaggio</i> | T |
| | | <i>Dispositivi di fine corsa</i> | T |
| | | <i>Filtri meccanici su condotta ingresso acqua</i> | Sm |
| | | <i>Boiler</i> | Sm |
| 34) | LAVELLO SINGOLO E DOPPIO CON GOCCIOLATOIO | <i>Gruppo miscelatore acqua, sifone e troppo pieno dei lavelli</i> | Sm |
| 35) | LAVAVERDURE A VASCA FISSA CON CENTRIFUGA | <i>Valvola idraulica di scarico</i> | M |
| | | <i>Valvola per la regolazione del lavaggio</i> | M |
| | | <i>Valvola ingresso acqua</i> | M |
| | | <i>Elettropompa di lavaggio</i> | M |
| 36) | PATTUMIERA CARRELLATA | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| | | <i>Ruote</i> | Sm |
| 37) | PELAPATATE | <i>Disco di pelatura</i> | M |

Dispositivi di sicurezza

Sm

COMUNE DI BAREGGIO
 Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|---|--|------------------------|
| 38) | PENTOLA PARALLELEPIPEDA FUNZIONAMENTO: ELETTRICO A GAS | <i>Valvole di sicurezza</i> | T |
| | | <i>Dispositivi di accensione e sicurezza</i> | T |
| | | <i>Cerniere coperchio</i> | A |
| | | <i>Filtri ingresso acqua</i> | A |
| | | <i>Raccordi allacciamento gas, elettrico</i> | A |
| 39) | PENTOLA TONDA FUNZIONAMENTO: GAS, VAPORE | <i>Valvole di sicurezza</i> | T |
| | | <i>Dispositivi di accensione e sicurezza gas, vapore</i> | T |
| | | <i>Cerniere coperchio</i> | A |
| | | <i>Filtri ingresso acqua</i> | A |
| | | <i>Raccordi allacciamento gas, vapore</i> | A |

COMUNE DI BAREGGIO
 Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|---|---|------------------------|
| 40) | REFRIGERATORE PRODOTTI COTTI | <i>Guarnizioni in gomma</i> | S |
| | | <i>Condensatore</i> | T |
| | | <i>Fori di scarico acqua di condensa</i> | T |
| | | <i>Cerniere e guarnizione tenuta porte</i> | T |
| | | <i>Azionamento microinterruttore porta</i> | T |
| | | <i>Sbrinamento evaporatore</i> | T |
| | | <i>Tubazioni scarico condensa</i> | T |
| | | <i>Termostati controllo temperatura</i> | T |
| | | <i>Ventilatore di raffreddamento del condensatore</i> | T |
| | | <i>Ventilatore cella</i> | T |
| | | <i>Circuito refrigerante</i> | A |
| | | <i>Circuito elettrico</i> | A |
| | | <i>Contatti del relè di spunto dei compressori</i> | A |
| 41) | SCAFFALATURA | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| | | <i>Viti, bulloneria, ganci</i> | A |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 42) | TAGLIAVERDURA CON PORTA DISCHI A PARETE, TAVOLO DI SUPPORTO E CARRELLO DI RACCOLTA IN ACCIAIO INOX, TRAMOGGIA DI AUTOALIMENTAZION E | <i>Filo delle lame</i> | M |
| | | <i>Dispositivi di alimentazione</i> | M |
| | | <i>Bullonatura sull'esterno della macchina</i> | M |
| | | <i>Cerniere macchina e cilindro di alimentazione</i> | M |
| | | <i>Cavo di alimentazione</i> | M |
| | | <i>Maniglia di blocco</i> | M |

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | MACCHINE AREE RIATTIVAZIONE/ COTTURA/ PREPARAZIONI/ LAVAGGIO/ STOCCAGGIO | COMPONENTI DA MANUTENERE | FREQUENZA CONTROLLO |
|-----|---|---|------------------------|
| 43) | TAVOLO ARMADIATO | <i>Lubrificazione rotelline portine</i> | Sm |
| | | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| 44) | TAVOLO DA LAVORO SU RUOTE | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| | | <i>Cuscinetti di scorrimento cassetti tavoli</i> | Sm |
| 45) | TAVOLO LAVORAZIONE CARNE | <i>Tagliere in politene</i> | Sm |
| | | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| 46) | TAVOLO LAVORAZIONE VERDURE | <i>Tagliere in politene</i> | Sm |
| | | <i>Gruppo miscelatore acqua</i> | T |
| | | <i>Raccorderai idraulica e sifone scarico</i> | T |
| | | <i>Assiemaggio</i> | Sm |
| 47) | TAVOLO REFRIGERATO | <i>Guarnizioni in gomma e cerniere porta</i> | S |
| | | <i>Termometro e temperatura cella</i> | T |
| | | <i>Integrità cablaggio e componenti elettrici</i> | A |
| | | <i>Condensatore</i> | T |
| | | <i>Fori di scarico acqua di condensa</i> | T |
| 48) | TAVOLO DA LAVORO SU RUOTE | <i>Assiemaggio</i> | Sm |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------|
| <hr/> | | | |
| <i>Cuscinetti di scorrimento cassette tavoli</i> | | | Sm |
| <hr/> | | | |
| 49) | TERMOSIGILLATRICE | <i>Astine presa film</i> | T |
| <i>Filo caldo a bassa tensione</i> | | | Sm |
| <hr/> | | | |
| 50) | VASCONE DI AMMOLLO | <i>Gruppo miscelatore acqua, sifone e troppo pieno</i> | Sm |
| <hr/> | | | |

1.4 Verifiche strutturali e varie

| N° | SISTEMA EDILIZIO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE | FREQUENZA CONTROLLO |
|----|--|--|---------------------|
| 1) | PARETI VERTICALI INTERNE: INTONACI | <i>Verifica efficienza della condizione della finitura superficiale (efflorescenze, macchie, alterazioni, ecc)</i> | A |
| | | <i>Verifica della funzionalità dell'intonaco (fessurazioni, distacchi, danneggiamenti, ecc.)</i> | A |
| 2) | PARETI VERTICALI INTERNE: RIVESTIMENTI | <i>Verifica efficienza della condizione estetica della superficie</i> | T |
| | | <i>Verifica della funzionalità del rivestimento</i> | Sm |
| | | <i>Controllo dei danni superficiali dovuti a condizioni prevedibili di maggiore sollecitazione, imbiancature</i> | A |
| 3) | PARETI VERTICALI INTERNE: PARASPIGOLI | <i>Controllo di rotture</i> | A |
| 4) | PAVIMENTAZIONI INTERNE: PAVIMENTI IN CERAMICA/GRES/ LAPIDEI | <i>Verifica della condizione estetica della superficie</i> | T |
| | | <i>Verifica della funzionalità della pavimentazione</i> | Sm |
| | | <i>Controllo dei danni superficiali dovuti a condizioni prevedibili di maggiore sollecitazione</i> | A |
| 5) | PAVIMENTAZIONI INTERNE: PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CLS | <i>Verifica della condizione della superficie</i> | T |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| | <i>Verifica della funzionalità della pavimentazione</i> | T |
| 6) CONTROSOFFITTI | <i>Verifica della condizione della superficie</i> | A |
| | <i>Verifica della funzionalità della superficie</i> | A |

COMUNE DI BAREGGIO
Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| N° | SISTEMA EDILIZIO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE | FREQUENZA CONTROLLO |
|----|--|--|---------------------|
| 7) | SERRAMENTI/ INFISSI METALLICI | <i>Controllo della funzionalità degli organi di manovra</i> | A |
| | | <i>Controllo dello stato di conservazione dei pannelli vetrati</i> | T |
| | | <i>regolazione delle cerniere con saldatura ove necessario o sostituzione delle stesse</i> | S |
| | | <i>lubrificazione, verifica ed eventuale sostituzione dei cariglioni dell'anta riscontrati non funzionanti</i> | S |
| | | <i>verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione</i> | S |
| | | <i>sistemazione del copristipite utilizzando materiali simili a quelli preesistenti</i> | S |
| | | <i>spessoratura mediante inserimento di rondelle in ottone</i> | S |
| | | <i>rimontaggio di tutte le parti fino a perfetta chiusura</i> | S |
| | | <i>regolazione molla chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione della stessa quando risulti non più funzionante</i> | S |
| | | <i>verifica e lubrificazione dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti</i> | S |
| 8) | PORTE REI | <i>verifica integrità e controllo chiusura porte</i> | M |
| | | <i>controllo di chiusura per disattivazione magneti</i> | M |
| | | <i>controllo corretto funzionamento selettore di chiusura</i> | M |
| | | <i>controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla</i> | M |
| | | <i>verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile</i> | M |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

| | |
|--|----------|
| <i>verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti lubrificazione</i> | M |
| <i>aggiornamento registro antincendio</i> | M |

1.5 Reti fognarie e flusso acque meteoriche

| <i>OPERAZIONI PREVISTE</i> | <i>FREQUENZA</i> |
|--|------------------|
| • verifica di tutti gli scarichi di pertinenza compreso la rimozione di foglie, guano, ecc., che possono ostacolare il deflusso delle acque | T |
| • ispezione, verifica pulizia di tutte le vasche di raccolta, sifoni e tubazioni di scarico provenienti dalle cucine, ivi comprese le operazioni di disincrostazione e rimozione residui di grasso; le operazioni debbono essere eseguite a partire dall'interno dei locali cucina fino al collettore principale | Sm |
| • trasporto a discarica dei materiali di risulta | Sn |

1.6 Impianti di terra

| <i>OPERAZIONI PREVISTE</i> | <i>FREQUENZA</i> |
|--|------------------|
| • Misura resistenza di terra | A |
| • Verifica stato di conservazione dispersori | Sm |
| • Verifica e serraggio connessione e morsetti presso dispersori ispezionabili ed eventuale ripristino | Sm |
| • Verifica integrità stato di conservazione e serraggio connessioni del collettore generale di terra ed eventuali ripristini | Sm |
| • Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali | B |
| • Ripristino di collegamenti a punti di utilizzo e masse estranee in caso di anomalie riscontrate | Sn |
| • Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti | A |
| • Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile (eventuali disegni - Mod. B) | A |
| • Aggiornamento schemi e documentazione disponibile e compilazione modello B se non rispondente | Sn |
| • Compilazione registro verifiche | Sm |

1.7 Impianti ausiliari

| <i>OPERAZIONI PREVISTE</i> | <i>FREQUENZA</i> |
|---|------------------|
| <u>Impianti di chiamata e segnalazione</u> | |
| • Controllo integrità ed efficienza alimentazione | T |
| • Prova e funzionamento impianto | T |

- | | |
|---|----|
| • Verifica segnalazioni ottico e acustiche e eventuale sostituzione lampadine | T |
| • Verifica integrità componenti | T |
| • Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili | Sn |

1.8 Impianti idrico-sanitari

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
|---|-----------|
| <u>Lavabi</u> | |
| • verifica e sistemazione dell'ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura | Qm |
| • spurgo e riparazioni di sifoni di qualsiasi tipo | Sn |
| • sostituzione della guarnizione del sifone | Sn |
| • verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico | Qm |
| • verifica e riparazione dei raccordi o flessibili di carico | Qm |
| • verifica della rubinetteria | Qm |
| • sostituzione guarnizioni rubinetterie | Sn |
| <u>Vasi igienici</u> | |
| • verifica e sistemazione dell'ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi | Qm |
| • verifica e sistemazione del collegamento con le condutture di scarico | Qm |
| • verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature) con sostituzione delle parti non più riparabili | Qm |
| <u>Varie servizi igienici</u> | |
| • verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l'asportazione del calcare | Qm |
| • rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni | Sn |
| • verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma | Qm |
| • verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | Qm |
| • verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico | Qm |
| • verifica della rubinetteria | Qm |
| • sostituzione delle guarnizioni | Sn |
| • verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma | Qm |
| • sostituzione di raccordi flessibili | Sn |
| • verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, | Qm |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della S.A. solo nel caso che l'accessorio risulti mancante.

1.9 Impianti gas metano

| <i>OPERAZIONI PREVISTE</i> | <i>FREQUENZA</i> |
|---|------------------|
| Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti | |
| controllo tenuta | Sn |
| controllo ed eliminazione delle eventuali perdite dirette; | Sn |
| controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione.(compresi i materiali) | Sn |
| Elettrovalvole | |
| controllo assenza perdite | Qm |
| prova di funzionamento ed inserimento | Qm |
| serraggio morsetti elettrici | Qm |
| Valvole | |
| controllo assenza perdite | Qm |
| Controllo manovrabilità | Sn |

2. PRESTAZIONI MINIME PROGRAMMATE SERVIZIO ENERGIA

2.1 Operazioni programmate

L'elenco delle attività e degli interventi di seguito riportati sono indicativi in quanto devono intendersi compresi nel servizio anche tutte quelle operazioni di manutenzione che, anche se non espressamente indicate, si rendono necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e secondo le attuali norme di sicurezza.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere svolte non solo nei periodi di programmazione, ma anche in tutti i casi che si rendano necessari o che siano richiesti dalla S.A.

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
|---|-----------|
| Elettrovalvole | |
| controllo assenza perdite | T |
| prova di funzionamento ed inserimento | A |
| serraggio morsetti elettrici | A |
| Serbatoi di accumuli acqua calda sanitaria | |
| controllo della temperatura dell'acqua stoccata ed in uscita | M |
| pulizia, se necessario, chimica e fisica. | Sn |
| periodica rimozione delle incrostazioni e fanghiglie in relazione alle condizioni di funzionamento | A |
| controllo assenza perdite | T |
| controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio (compresa la fornitura) | T |
| Boiler elettrici di ogni potenza | |
| controllo della temperatura dell'acqua stoccata ed in uscita | M |
| pulizia, se necessario, chimica e fisica. | Sn |
| controllo assenza perdite | T |
| controllo dei collegamenti elettrici | T |
| controllo assorbimenti | Sm |
| Valvole termostatiche | |
| controllo assenza perdite | T |
| controllo regolare funzionamento | T |
| Valvole di taratura | |
| controllo assenza perdite | T |
| controllo regolare funzionamento | T |
| Rivestimenti isolanti | |
| ispezione dei rivestimenti accessibili; | Sm |
| riparazione dei rivestimenti deteriorati (compresa la fornitura fino a 1 mq) | Sn |
| mantenimento ed eventuale sostituzione del lamierino o PVC di rivestimento; (compresa la fornitura fino a 1 mq) | Sn |
| Apparecchiature di trattamento acqua | |
| controllo funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori; | S |
| analisi delle acque ed eventuale taratura del sistema di trattamento. (vedi punto dedicato) | |

Apparecchiature elettriche

| | |
|--|----|
| controllo messa a terra delle masse metalliche, della resistenza degli isolamenti degli apparecchi funzionanti a tensione di rete; | A |
| controllo funzionamento e taratura dei telesalvamotori e degli interruttori automatici, provocandone il funzionamento e accertando il tempo di intervento; | A |
| controllo funzionamento lampade spia e apparecchi segnalazione allarme; | M |
| periodica pulizia delle morsettiere; | A |
| controllo dello stato di integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione; | Sn |
| controllo efficienza dei punti luce. | Sn |

Filtri aria (termoventilazione)

pulizia e/o sostituzione dei filtri; (vedi punto dedicato) **(compresa la fornitura)**

2.1.1 Impianti idrici e di trattamento dell'acqua

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
|--|-----------|
| Riduttori di pressione per acqua sanitaria | |
| verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore | M |
| verifica del corretto funzionamento | M |
| controllo assenza perdite | M |
| Addolcitori e demineralizzatori | |
| controllo pressione alimentazione | S |
| controllo assenza perdite | S |
| pulizia filtri (compresa fornitura) | Sn |
| controllo livello del sale ed eventuale reintegro (compresa fornitura) | Sn |
| svuotamento, pulizia e sterilizzazione contenitore del sale | A |
| controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti. | S |
| controllo dei cicli di rigenerazione degli addolcitori. | S |
| controllo del ciclo di lavaggio filtri. | S |
| analisi delle acque (vedi punto dedicato) | |
| rigenerazioni delle bombole (compresa fornitura) | Sn |
| Filtri a cartuccia tipo Culligan | |
| sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | Sn |
| Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo | |
| controllo regolare funzionamento | S |
| controllo assenza perdite | S |
| reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura) | Sn |
| Pompe dosatrici dei prodotti chimici | |
| controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici. | M |
| controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura) | M |
| analisi delle acque (vedi punto dedicato) | |

2.1.2 Impianti a vapore

| <i>OPERAZIONI PREVISTE</i> | <i>FREQUENZA</i> |
|--|------------------|
| Riduttori di vapore di ogni specie | |
| controllo della pressione a valle e a monte del riduttore | M |
| controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura | M |
| controllo assenza perdite | M |
| pulizia tubo di compensazione | M |
| revisione generale gruppo camera valvola pilota (compresa la fornitura) | A |
| revisione generale sede ed otturatore (compresa la fornitura) | A |
| sostituzione membrane (compresa la fornitura) | A |
| Scaricatori di condensa di ogni specie | |
| controllo regolare funzionamento | T |
| controllo assenza perdite | T |
| Revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne (compresa la fornitura) | S.n. |
| Indicatori di passaggio condensa di ogni specie | |
| controllo regolare funzionamento | T |
| controllo assenza perdite | T |
| pulizia e/o sostituzione del vetro (compresa la fornitura) | A |
| Filtri sterili per vapore | |
| sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura) | Sm |

2.1.3 Sistemi di regolazione e suoi componenti

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
|--|-----------|
| Apparecchiature per la regolazione | |
| verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvole pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura) | Sm |
| pulizia delle apparecchiature | Sm |
| verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali | Sm |
| verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggiati e diaframmi | Sm |
| verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto | Sm |
| verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione | Sm |
| verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura) | Sm |
| verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc | Sm |
| calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura) | Sm |
| Dispositivi di regolazione automatica della temperatura | |
| controllo periodico della correlazione tra temperature rilevate e controllate dalla regolazione; | Sm |
| periodica lubrificazione degli steli e sedi delle valvole ad otturatore, dei perni delle valvole a settore e delle serrande, rabbocco treni di ingranaggi a bagno d'olio dei servomotori, pulizia dei filtri; | Sm |
| pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica). | Sm |

2.1.4 Trattamento e distribuzione dell'aria

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
|--|---------------------------|
| Canali di distribuzione , ripresa, serrande e bocchette | |
| Prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità | A |
| Pulizia reti protezione esterna | M |
| Serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore; lubrificazione; verifica tenuta lame e lame-telaio, segni corrosione, rigidità meccanica | M |
| verifica ciclo di funzionamento dell'insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna | M |
| Canali di mandata, ricircolo ed estrazione: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento; controllo dello staffaggio a sostegno delle canalizzazioni; controllo dell'efficienza dei giunti elastici di accoppiamento ai condizionatori; pulizia e spolveratura esterna dei canali di cucina visibili | A |
| Per la durata dell'appalto sarà responsabilità dell'I.A. sorvegliare sulla pulizia ed igienicità dei canali di distribuzione dell'aria. A tal fine, secondo necessità, l'I.A. provvederà ad eseguire delle video ispezioni a campione su impianti di distribuzione dell'aria o parti di essi ritenuti più critici . | nella durata dell'appalto |
| Bocchette,e diffusori e griglie di ripresa: pulizia rimozione incrostazioni, verifica rigidità montaggio, controllo delle portate aria, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali, verifica taratura serranda a monte diffusore | Sm |
| Unità di trattamento aria | |
| verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoisgrometriche sulle varie sezioni | G |
| Ventilatori di mandata e di ripresa | |
| Controllo cinghie ed eventuale sostituzione (compresa fornitura) | M |
| controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione (compresa fornitura) | T |
| controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore ; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura) | T |
| controllo e messa in tensione delle cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione (compresa fornitura) | M |
| controllo e centratura girante sull'albero ed eventuale riverniciatura | T |
| controllo e pulizia, disincrostazione girante | T |
| controllo e posizionamento carter di protezione cinghie | T |
| controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante | T |
| controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione (compresa fornitura) | T |
| controllo vibrazioni a vista | T |
| controllo tenuta del giunto antivibrante | T |
| controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore | T |
| verifiche funzionamento, pulizie e riparazioni motori elettrici ventilatori di mandata e ricircolo | T |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

pulizia vasca di raccolta condensa, svuotamento acqua rimozione sostanze organiche e delle incrostazioni pulizia e disinfezione vasca con getti di vapore

T

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
|--|-----------|
| controllo del sistema di spurgo | T |
| esercizio e manutenzione del sistema di umidificazione | T |
| pulizia ugelli di umidificazione mediante rotazione con serie intercambiabile (compresa fornitura) | T |
| controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione (compresa fornitura) | T |
| pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni dei condizionatori, dei separatori di gocce e di tutti i supporti metallici in genere | A |
| riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici | Sn |
| pulizia esterna di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici) | T |
| pulizia, lubrificazione, controllo, tenuta in esercizio di tutte le valvole, pneumatiche, elettroniche ed elettromeccaniche per la regolazione delle batterie | Sm |
| controllo, regolazione, rifacimento premistoppa, di tutte le valvole delle batterie (pre, post, raffreddamento.) | Sm |
| controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria delle portine di ispezione (compresa fornitura) | T |
| controllo sistema di produzione vapore per umidificazione | M |
| controllo dei filtri acustici dove installati ed ispezione dove è possibile della compattezza dei materiali afonici | Sm |
| verifica delle giunzioni dei cassoni condizionatori e delle relative guarnizioni di assemblaggio | A |
| pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza recuperatore di calore | T |
| Filtri aria | |
| controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione (compresa la fornitura) | |
| prefiltri a celle rigenerabili | Sn |
| filtri a tasche | T |
| filtri a rullo | T |
| filtri a carbone | T |
| filtri assoluti | Sm |
| La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell'anno in funzione di diversi parametri quali: | |
| • presenza di polline, lanuggine pioppi, nel periodo primaverile | |
| • vicinanza ad emissione di fumi | |
| • presenza di volatili, ecc. | |
| In tali circostanze la frequenza di sostituzione dei filtri deve essere aumentata. | |
| Ventilconvettori | |
| pulizia filtro e/o sostituzione (compresa fornitura) | M |
| pulizia bacinella condensa e sanificazione con getti di vapore | T |
| pulizia interna sostituzione filtri, controllo stato materiale fonoassorbente | A |
| controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni | A |
| pulizia batteria di scambio | Sm |

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

controllo sistema regolazione

T

2.1.5 Apparecchiature elettriche a servizio degli impianti meccanici

| OPERAZIONI PREVISTE | FREQUENZA |
|---|-----------|
| Apparecchiature elettriche | |
| Verifica controllo stati allarme, dispositivi di sicurezza, conduttori e loro isolamento ecc. | M |
| pulizia delle apparecchiature | A |
| apparecchi di protezione (con controllo taratura e tempo di intervento) | A |
| apparecchi indicatori | Sm |
| controllo della messa a terra di tutte le masse metalliche | Sm |
| controllo degli isolamenti degli apparecchi elettrici | A |

2.2 Prescrizioni per le forniture

Tutti i materiali forniti dovranno essere uguali o con le stesse caratteristiche tecniche di quelli presenti e comunque rispondenti alle prescrizioni minime di seguito allegate.

Tutti i materiali e le apparecchiature fornite dovranno essere nuovi e mai utilizzati.

Di tutti i materiali dovrà essere fornita alla S.A. la documentazione relativa alla certificazione, ove richiesta, secondo le norme specificate e la documentazione relativa alle prestazioni tecniche.

Sarà cura della ditta la costituzione di una scorta di magazzino delle varie forniture in quantità sufficiente per il successivo cambio.

FILTRI ARIA

I filtri aria dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Prefiltro piano costituito da celle filtranti aventi telaio in lamiera zincata ed elettrosaldata, setto filtrante rigenerabile autoestinguente efficienza 80% ASHRAE: (G3 secondo la norma EN779).
- Prefiltro in versione pieghettata costituito da celle filtranti aventi telaio in lamiera zincata 6/10 mm. rete zincata elettrosaldata, setto filtrante rigenerabile autoestinguente efficienza 80% ASHRAE (G3 secondo la norma EN779).
- Filtri a tasche ad alta efficienza con telaio in acciaio zincato, e plastico setto filtrante in microfibra di vetro ininfiammabile, tenuta mediante bloccaggio della battuta del filtro contro la guarnizione del telaio di supporto; efficienza 95% ASHRAE (F9 secondo la norma EN779).
- Filtri a tasche rigide costituiti da telaio in lamiera zincata o materiale plastico con flange per il montaggio, materiale filtrante in microfibra resistente all'umidità, con distanziatori in fili sintetici; efficienza 95% ASHRAE (F9 secondo la norma EN779).
- Filtri a carbone attivo. Il carbone viene contenuto in telaio di lamiera forata sigillato onde permettere il passaggio dell'aria solo attraverso il carbone attivo
- Filtri con telaio di lamiera zincata corsetto filtrante impregnato di carbone attivo
- Filtri piani costituiti da lamiera di acciaio inox con due reti di supporto microstirata in inox costruiti con sovrapposizione di diversi strati di maglia metallica

3. PRESTAZIONI MINIME RIPARATIVE COMPRESSE NELLA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

3.1 Generalità

Nel compenso sono compresi tutti i materiali necessari, forniti in opera, le opere provvisorie, i ponteggi fissi e mobili, eventuali puntellamenti, i noli delle attrezzature e macchinari, a caldo e a freddo, l'allontanamento fino a scarica dei prodotti di scarto delle lavorazioni e quant'altro necessario per dare i lavori finiti nei tempi previsti ed a regola d'arte.

Tutte le lavorazioni devono essere eseguite impiegando materiali uguali a quelli esistenti, o di tipo prescritto dalla S.A.; in caso di impossibilità di reperire tali materiali, quelli indicati come sostitutivi debbono essere sottoposti all'approvazione della S.A.

Tutti gli interventi per la cui esecuzione sono necessarie delle demolizioni di qualsiasi tipo e in materiali, rivestimenti e pavimentazioni di qualsiasi natura, debbono essere completati con il perfetto ripristino delle murature, pavimentazioni, rivestimenti, riempimenti in terra o sabbia, ecc., comprese le tinteggiature fino ai limiti precisati.

È compreso nei corrispettivi anche l'onere della ricerca del guasto.

3.2 Interventi murari ed affini

Le prestazioni minime comprendono gli interventi necessari per:

- 1) Riparazione e/o sistemazione di pavimenti smossi e/o fessurati/lesionati di qualsiasi natura e consistenza, compresa la fornitura di nuovo pavimento il più possibile simile all'esistente tra quelli reperibili sul mercato e ogni materiale necessario.
- 2) Sistemazione/riparazione di rivestimento di pareti di qualsiasi tipo, smossi, sbrecciati e lesionati, compresa la fornitura di nuovo rivestimento il più possibile simile all'esistente ed ogni materiale necessario.
- 3) Rifacimento e/o ripresa di intonaci, su superfici piane o curve, compreso l'onere del ponteggio, su paramenti esterni e su pareti interne; l'intervento dovrà essere comprensivo anche degli oneri per eventuale utilizzo di prodotti idrorepellenti od aggrappanti.
- 4) Come voce 3 ma per paramenti in mattone "faccia a vista".
- 5) Ripresa di tinteggiature o verniciature di ogni tipo occorrenti, necessarie e conseguenti ad interventi di riparazione.

- 6) Ripresa di tinteggiature o coloriture di qualunque tipo occorrenti per paramenti esterni, compreso eventuali cancellazioni di scritte o graffiti con qualunque materiali eseguiti.
- 7) Rifacimento delle tinteggiature sulle parti di intonaco ripristinate, fino ad ottenere omogeneità di colore su tutta la parete di intervento.
 - Rifissaggio di gradini, soglie, zoccoli di battiscopa, ecc., ovvero sostituzione delle parti di elementi non riparabili con altri di tipo simile, larghezza ed altezza come esistenti.
- 8) Sigillatura con mastici siliconici di apparecchi sanitari.
- 9) Stuccatura di pavimenti e rivestimenti di qualsiasi materiale e formato, compresa eventuale scarnitura dell'esistente ammalorata.
- 10) Fissaggio o sostituzione di paraspigoli di qualunque tipo esistenti (PVC, alluminio, acciaio, legno, marmo, ecc.) sbrecciati, divelti o smossi.
- 11) Riparazione ed eventuale sostituzione di coprigiunti di dilatazione (sia orizzontali che verticali) di qualsiasi tipo.
- 12) Riparazione ed eventuale sostituzione di caditoie, griglie di raccolta acqua, botole e tombini di qualunque tipo, prefabbricate e/o realizzate in opera, compreso quelle con superficie di calpestio pavimentata.
- 13) Pulizia di canne di esalazione, aerazione e fumarie (escluso quelle delle centrali termiche), elementi di aerazione sulle coperture, grigliati e prese d'aria in qualunque luogo posizionati.
- 14) Riparazione delle canne fumarie e di esalazione di qualsiasi materiale e dimensione, comprensivo della sostituzione, dei terminali esterni e di ogni altro onere per dare la piena funzionalità all'impianto.
- 15) Riparazione, rifissaggio ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della S.A. solo nel caso che l'accessorio risulti mancante.

3.3 Sgombero neve

Lo sgombero neve nei presidi oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito sulla scorta di un piano operativo che individui le aree da sgomberare, le priorità di intervento, le tipologie di lavorazione, i mezzi e le squadre di intervento.

4. PRESTAZIONI MINIME RIPARATIVE COMPRESSE NELLA GESTIONE MACCHINARI/APPARECCHIATURE ED IMPIANTI SPECIALI

Sono compresi tutti i materiali necessari, forniti in opera, le opere provvisorie, i ponteggi fissi e mobili, eventuali puntellamenti, i noli delle attrezzature e macchinari, a caldo e a freddo, l'allontanamento fino a scarica dei prodotti di scarto delle lavorazioni e quant'altro necessario per dare i lavori finiti nei tempi previsti ed a regola d'arte.

Tutte le lavorazioni devono essere eseguite impiegando materiali uguali a quelli esistenti, o di tipo prescritto dalla S.A.; in caso di impossibilità di reperire tali materiali, quelli indicati come sostitutivi debbono essere sottoposti all'approvazione del Gestore del Contratto.

Tutti gli interventi per la cui esecuzione sono necessarie delle demolizioni di qualsiasi tipo e in materiali, rivestimenti e pavimentazioni di qualsiasi natura, debbono essere completati con il perfetto ripristino delle murature, pavimentazioni, rivestimenti, riempimenti in terra o sabbia, ecc., comprese le tinteggiature fino ai limiti precisati.

È compreso nei corrispettivi anche l'onere della ricerca del guasto.

4.1 Apparecchiature elettriche ed affini

Sono compresi tutti gli interventi per il mantenimento del regolare funzionamento di:

- cabine elettriche compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusi i materiali per la sostituzione di trasformatori MT/BT, interruttori o sezionatori di media tensione e interruttori scatolati.
- gruppi elettrogeni compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusa la sostituzione del motore, dell'alternatore, del quadro elettrico di comando o del gruppo completo;
- gruppi di continuità compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, esclusa la sostituzione delle batterie o la sostituzione del gruppo;
- batterie di accumulatori compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, esclusa la sostituzione delle batterie;
- impianti antintrusione compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato;

Il corrispettivo per il noleggio di gruppi di continuità o di gruppi elettrogeni necessari in caso di fuori uso degli stessi per coprire il periodo fino alla riparazione o alla sostituzione se questa non può avvenire in tempi brevi sarà contabilizzato a misura; rimane però a carico del F.S. l'onere del reperimento e dell'installazione.

4.2 Elevatori e montascale

La Ditta nell'esecuzione delle prestazioni dovrà attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia. In particolare gli interventi di manutenzione, la verifica generale degli impianti e le annotazioni dei relativi risultati sul libretto di immatricolazione dovranno essere eseguiti da personale specializzato e patentato.

Sono compresi tutti gli interventi necessari per il mantenimento del regolare funzionamento degli impianti elevatori con la esclusione del materiale necessario per la sostituzione dei seguenti componenti:

- argano se integralmente sostituito;
- centralina e pistone per impianti oleodinamici, se integralmente sostituiti;
- quadri di manovra e regolazione se integralmente sostituiti;
- funi di trazione, pulegge, carrucole di trazione e rinvio;

Sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte della Ditta.

4.3 Impianti ed attrezzature antincendio

Sono compresi tutti gli interventi stabili da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN.

In particolare è compresa la riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e parti di impianto relative a:

- impianti fissi di estinzione (reti idranti, valvolame, manichette, lance, manometri, contenitori e componenti);
- mezzi portatili (ricarica o sostituzione cariche estinguenti, bombole, valvole, manometri, manichette ed accessori);

COMUNE DI BAREGGIO

Manutenzioni servizio refezione scolastica, Asilo nido e altri utenti

- installazione idrauliche ed elettriche a servizio degli impianti di estinzione (vasche riserva idrica e relativi impianti ed accessori, gruppi elettropompe, valvolame, apparecchiature ed impianti di controllo e segnalazione);
- impianti automatici di estinzione (reintegro agenti estinguenti, collaudo o sostituzione serbatoi, valvolame, automatismi, stazioni di controllo, reti, erogatori, segnalatori, componenti ed accessori).
- impianti di rivelazione incendi compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, ad esclusione delle centrali complete.